


# ANTİPAS BOYALI BORULAR

Korozyon direncinin arttırılması ve ürüne koruma sağlanması amaçlanan tüm konstrüksiyon ve tesisat gibi uygulama alanlarında kullanılır.



## ÜRETİM ARALIĞI

Dış Çap :Ø 13,0 - 339,7 mm

Et Kalınlığı :0,70 - 13,0 mm

Uzunluk :4,0 - 14,0 m

## ANTİPAS BOYALI BORULAR ÜRETİM MATRİSİ

Dış Çap		Et Kalınlığı (mm)																					
(mm)	(inch)	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	2,50	2,60	3,00	3,20	3,60	4,00	4,50	5,00	6,00	6,30	7,00	8,00	9,00	10,00	13,00
Ø13,0	1/4						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø16,0																							
Ø17,2	3/8	-	-	-	-	-																	
Ø19,0																							
Ø21,0																							
Ø21,3	1/2	-	-	-	-																		
Ø22,0																							
Ø25,0																							
Ø26,7	3/4	-	-	-																			
Ø26,9	3/4	-	-	-																			
Ø28,6																							
Ø32,0																							
Ø33,4	1	-																					
Ø33,7	1	-																					
Ø35,0		-																					
Ø38,0		-																					
Ø40,0		-	-	-																			
Ø42,2	1 1/4	-	-																				
Ø42,4	1 1/4	-	-																				
Ø45,0		-	-	-																			
Ø48,3	1 1/2	-	-	-	-																		
Ø50,0		-	-	-																			
Ø51,0		-	-	-	-																		
Ø57,0		-	-	-	-																		
Ø60,3	2	-	-	-																			
Ø63,0		-	-	-	-																		
Ø73,0	2 7/8	-	-	-	-	-																	
Ø76,1	2 1/2	-	-	-																			
Ø80,0		-	-	-	-	-																	
Ø88,9	3	-	-	-	-	-																	
Ø96,0		-	-	-	-	-																	
Ø101,6	3 1/2	-	-	-	-	-																	
Ø114,3	4	-	-	-	-	-																	
Ø125,0		-	-	-	-	-																	
Ø127,0		-	-	-	-	-																	
Ø133,0		-	-	-	-	-																	
Ø139,7	5	-	-	-	-	-																	
Ø152,4		-	-	-	-	-																	
Ø159,0		-	-	-	-	-																	
Ø165,1	6	-	-	-	-	-																	
Ø168,3	6	-	-	-	-	-																	
Ø177,8	7	-	-	-	-	-																	
Ø193,7	7 5/8	-	-	-	-	-																	
Ø219,1	8	-	-	-	-	-																	
Ø244,5	9	-	-	-	-	-																	
Ø273,0	10	-	-	-	-	-																	
Ø323,9	12	-	-	-	-	-																	
Ø339,7	13 3/8	-	-	-	-	-																	

### Uzunluk Aralığı

	4,0 - 7,5 m		4,0 - 13,0 m
	4,0 - 8,0 m		4,5 - 14,0 m
	4,0 - 8,5 m		4,8 - 14,0 m
	4,0 - 9,0 m		



**UYGULANAN  
TESTLER**

Ölçüsel ve Görsel Kontroller



**STANDART  
BOYA  
RENKLERİ**

>Kırmızı (Ral Kodu 3009)

>Siyah (Ral Kodu 9005)

Talep edilmesi halinde farklı renklerde de boyama yapılabilir.



**TEST  
SERTİFİKALARI**

EN 10204 standardına göre

2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları



HI-TECH

**FABRIKA:** Yayla Mah. Piri Reis Cad. No:93/1 Tuzla/İstanbul

E: [info@hitechraspaboya.com](mailto:info@hitechraspaboya.com) T: +216 395 71 20

© [f](#) [v](#) /hi-techraspaboya hitechraspaboya.com