


# DİŐ AÇILMIŐ BORULAR

Manőonlu baęlantı uygulamaları için tm tesisat ve konstrksiyon alanlarında kullanılır.



Dıő ap : $\text{Ø}$  21,3 - 168,3 mm ( $\frac{1}{2}$ " - 6")  
Et Kalınlıęı :1,8 - 7,11 mm  
Uzunluk :5,0 - 8,0 m



## DİŞ AÇILMIŞ BORULAR ÜRETİM MATRİSİ

Dış Çap		Et Kalınlığı (mm)															
(mm)	(inch)	1,80	1,90	2,00	2,20	2,60	2,80	3,00	3,20	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,35	7,11
Ø21,3	1/2								-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø26,9	3/4											-	-	-	-	-	-
Ø33,7	1														-	-	-
Ø42,4	1 1/4	-	-	-													-
Ø48,3	1 1/2	-	-	-													-
Ø60,3	2	-	-	-													
Ø73,0	2 7/8	-	-	-	-												
Ø76,1	2 1/2	-	-	-	-												
Ø88,9	3	-	-	-	-	-											
Ø114,3	4	-	-	-	-	-	-	-	-								
Ø139,7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Ø141,3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ø165,1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Ø168,3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

### Uzunluk Aralığı

	5,0 - 7,5 m
	5,0 - 8,0 m



**DIŞ AÇMA  
ÜRETİM  
STANDARTLARI** ISO 7/1  
ASTM A53  
EN10255,  
ANSI B1.20



**UYGULANAN  
TESTLER** >Ölçüsel ve Görsel Kontroller



**KORUYUCU  
UYGULAMALAR** >Dişlere vernik uygulaması  
>Dişlere polietilen tapa uygulaması



HI-TECH

**FABRİKA:** Yayla Mah. Piri Reis Cad. No:93/1 Tuzla/İstanbul

E: [info@hitechraspaboya.com](mailto:info@hitechraspaboya.com) T: +216 395 71 20

© [f](#) [v](#) /hi-techraspaboya hitechraspaboya.com